



Abdeckkappe

schlagzäh, robust

Motoranordnung

senkrecht in staubarmer Zone –
lange Lebensdauer

Drehzahlregelung

Anpassung der Drehzahl
(EBS 125.4 RO)

Schutzhaube

Vorderteil hochklappbar,
randnahes Arbeiten



Bürstenkranz

Schutz vor Staubeentwicklung

Vibrationsdämpfung

Trennung zwischen Motor und Griff
(patentiert) – effiziente Schwingungs-
dämpfung, Schonung der Handge-
lenke, besseres Schleifergebnis

Staubsaugeranschluss

Ø 35 mm - Absaugstutzen,
Direktanschluss eines
EIBENSTOCK Saugers



SCHLEIFEN/FÄSEN/GLÄTTEN

MERKMALE DER BETONSCHLEIFER

Die Betonschleifer von EIBENSTOCK setzen Maßstäbe in Bezug auf ihre Handlichkeit. Das spezielle Design mit paralleler Griffposition eröffnet dem Bediener zahlreiche Vorteile wie bequemes und ausbalanciertes Führen – auch beim Arbeiten über Kopf.

Die Luft für die Motorkühlung wird außerhalb des Staubbereiches angesaugt, was eine deutliche Erhöhung der Lebensdauer mit sich bringt.

Betonschleifer **EBS 120.1**

Der Kompakte

ANWENDUNG:

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung
- Arbeiten an engen Stellen z.B. unter Heizkörper, Vorsprüngen
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putz, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber – entsprechend abgestimmte Schleifteller (Zubehör)

MERKMALE:

- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Schlankes Gehäuse – kompaktes, ausgewogenes Design
- Softbügelgriff – schwingungsdämpfend
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel



Ø 125

TECHNISCHE DATEN	EBS 120.1
Leistungsaufnahme	1.400 W
Nennspannung	230 V ~
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	3,5 kg
Bestellnummer	0630F000
Lieferumfang	im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug



SCHLEIFEN/FÄSEN/GLÄTTEN




Schleifen/Fräsen ZUBEHÖR

		Beton	Estrich	Fliesenkleber	Naturstein
EPF 1503 (bis 30 m ²)*		1	1	1/2	
EBS 120.1 (bis 10 m ²)*		4/5	6	6	
EBS 125.4 O EBS 125.4 RO (bis 30 m ²)*		4/5	6	6	
EBS 1802 EBS 1802 SH (bis 30 m ²)*		4/5/9	6/9	6/9	9
EBS 180 H EBS 180 F (bis 50 m ²)*		10/12	11/12	11/12	12
EBS 235.1 (ab 50 m ²)*		13/14/15	14*/15	14*/15	14
ELS 125 D		17/18		18	

*bedingt einsetzbar

1	Diamant-Schleifteller Ø 150 mm	37127000
	Frässterne	
2	abgewinkelt, 16 Stück	37426000
3	spitz, 16 Stück	37427000
	Diamant-Schleifteller Ø 125 mm	
4	Beton Standard	37114000
5	Beton Premium	37102000
6	Estrich	37103000
7	Beschichtung „Rapid K“	37110000
8	Hartmetall-Schleifteller Ø 125 mm für EBS 125.4 RO	
	grob	37107000
	mittel	37106000
	fein	37108000
9	PKD-Schleifteller Ø 125 mm	
	spitze Segmente	37115000
	runde Segmente	37118000
	Diamant-Schleifteller Ø 180 mm	
10	Beton	37112000
11	Estrich	37111000

12	PKD-Schleifteller Ø 175 mm	
	runde Segmente	37119000
13	Diamant-Schleifteller Ø 235 mm	
	Beton	37117000
14	Diamant-Schleifteller Ø 235 mm	
	PKD	37136000
15	Diamant-Schleifteller Ø 235 mm	
	Estrich	37135000
	Diamant-Schleifteller Ø 125 mm	
17	Flächenschliff	37126000
18	Universal	37128000

geeignet zum
Schleifen bis
an den Randgeeignet für
dargestellte
Flächenverhältnisse

* empfohlene, zu bearbeitende Fläche

