

- weiß, zum Füllen, Glätten und Modellieren
- für innen, planeben spachtelbar
- leichte Verarbeitung, spannungsfrei

Innenspachtel

Anwendungsbereich

Celluloseverstärkte Spachtelmasse auf Naturgipsbasis für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Zum Über-spachteln unebener Untergründe und hervorragend geeignet zum Füllen von Rissen und Löchern jeglicher Tiefe und Breite an Wänden und Decken in trockenen Räumen. Für die Verklebung von Hartschaum- und Vollgipsplatten, zum Verdübeln und Einsetzen von Halterungen.

Inhaltsstoffe

Gips, Methylcellulose

Untergrund

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Für Glas, Kunststoff und Metall nicht geeignet. Bei feuchtigkeitsbelasteten Innenflächen und im Außenbereich empfehlen wir **baufan® Aussenspachtel**. Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, saugfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit **baufan® Tiefgrund LF** grundieren. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Verarbeitung

Innenspachtel in einem sauberen Anrührgefäß in klares Wasser langsam unter Rühren einstreuen, bis eine pastöse und klumpenfreie Masse entsteht. Nach dem Anrühren ca. 3 Minute reifen lassen und nochmals durchrühren. Das angesetzte Material nicht nachträglich verdünnen! Der Auftrag erfolgt mit Spachtel, Kelle u.ä. in beliebiger Schichtdicke. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Mischungsverhältnis für 1,0 kg Spachtel:
Kleben, Dübeln, Füllen – ca. 0,5 bis 0,6 Liter Wasser
Glätten, Spachteln – ca. 0,6 bis 0,7 Liter Wasser

Wand- und Deckenflächen vor dem Überstreichen ganzflächig grundieren, um ein schattenfreies Flächenbild zu erhalten.

Verbrauch

je mm Schichtdicke → ca. 0,7 kg/m²

Verarbeitbar

bis ca. 1 Stunde

Erhärtung

nach ca. 2 Stunden

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Überarbeitbar

nach ca. 24 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 60 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Art.-Nr.

101209	500 g	Faltschachtel
101261	1,0 kg	Faltschachtel
101247	5,0 kg	Papiersack
101285	10,0 kg	Papiersack
101292	25,0 kg	Papiersack

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.