

## Mineralputz-Grundierung

- Zur Vorbereitung und Haftverbesserung auf unterschiedlich oder stark saugenden Untergründen. Evtl. zweimal grundieren.
- Der Weißgrad minimiert ein Durchscheinen des Untergrundes bei anschließendem Edelputzauftrag.

### Anwendung:

quick-mix Mineralputz-Grundierung ist ein gebrauchsfertiges, weiß eingefärbtes Grundiermittel, roll-, streich- und spritzfähig, für mineralische Putzgründe zur Aufnahme von mineralischen quick-mix Edelputzen und Silikatputzen.

Mineralputz-Grundierung zur Vorbereitung und Haftverbesserung auf unterschiedlich oder stark saugenden Untergründen mit zusätzlicher Oberflächenverfestigung. Der Weißgrad minimiert ein Durchscheinen des Unterputzes an Schwachstellen bei Dünnschicht- Edelputzen.

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, frei von Verunreinigungen und Trennschichten aller Art (z. B. Farbanstriche, Schalöle, Wachsen) sein. Lose Teile sind zu entfernen. Nicht auf feuchten oder gefrorenen Untergründen verarbeiten. quick-mix Mineralputz-Grundierung kurz aufrühren und vollflächig mit Walze oder Bürste aufbringen. Nicht unter + 5 °C verarbeiten. Nach ca. 16 Stunden Trockenzeit ( wischfeste Abtrocknung) kann der anschließende Putzauftrag erfolgen.

In der Regel kann eine Fläche von ca. 5 m<sup>2</sup> mit 1 Liter Mineralputz-Grundierung behandelt werden. Bei extrem stark saugenden Untergründen ist der Vorgang zu wiederholen.

Die bearbeiteten Flächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starker Wind, Regen, Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperatur unter + 5 °C.

### Lagerung:

Frostfrei im geschlossenen Originalgebinde lagern.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Augen- und Hautkontakt vermeiden. Glas, Keramik, Klinker, Natursteine und Metalle sorgfältig abdecken. Alle Flächen, die nicht gestrichen werden sollen (Fenster, Türen, Keramik etc.) vor Farbspritzern schützen. Ggf. sofort mit Wasser reinigen. Nach Gebrauch die Arbeitsgeräte ebenfalls sofort reinigen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2009

Weitere Auskünfte durch:

**quick-mix Baumarkt-Programm GmbH**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-644**  
**info@quick-mix.de, www.quick-mix.de**