



Windleiste

Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Die Windleiste wird zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach verwendet. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Die universell einsetzbare Windleiste eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.



Technische Daten:

Eindeckung:	Bitumenschindel, Schiefer, Dachziegel und Schweißbahn
Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig, Kupfer und Zink
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-1050 H16-H24
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Anthrazit, Sepiabraun, Ziegelrot und Sonderfarben nach RAL
Zuschnitt:	167 mm oder Sonderzuschnitt nach Skizze (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Längen:	1 Meter / 2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	Spenglerschrauben und Pappnägel - Siehe SAREI Verarbeitungshinweis -

Skizze	Maßangabe			
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	c in mm
	167 mm	82	25	60